

BIANKA-M12 FRM SABİT ANKASTRE SPOT

ST.ID.DWN.BIANKAM12FRM.0011 **A A+ A++ LED**

Verimlilik hedefleyen gelişmiş tasarım ile maksimum enerji tasarrufu
150lm/w @ 3000K/90CRI ile en iyi verimlilik(opsiyonel)

18W'tan 34W'a kadar farklı güç seçenekleri

Perakende mağazacılık aydınlatması için mükemmel çözüm

Düşük UGR (<22)

Tunable White özelliği (opsiyonel)

Dali, Triac(Faz), 1-10V dim seçenekleri ve wireless kontrol sistemleri (opsiyonel)

Mükemmel ısı dağılımı için en iyi kalite materyal kullanımı

Farklı açılar sunan reflektör seçenekleri

Temperli cam

Farklı kasa rengi seçenekleri

İnce ve dar çerçeve yapısı ile tavanlarınızda şık bir görünüm sağlar



Ürün Detayları

18W	80 CRI	2700K	2286 lm	127 lm/W	22W	80 CRI	2700K	2750 lm	125 lm/W
		3000K	2394 lm	133 lm/W			3000K	2860 lm	130 lm/W
		3500K	2448 lm	136 lm/W			3500K	2926 lm	133 lm/W
		4000K	2502 lm	139 lm/W			4000K	2992 lm	136 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W
	90 CRI	2700K	1962 lm	109 lm/W		90 CRI	2700K	2332 lm	106 lm/W
		3000K	2052 lm	114 lm/W			3000K	2464 lm	112 lm/W
		3500K	2106 lm	117 lm/W			3500K	2530 lm	115 lm/W
		4000K	2160 lm	120 lm/W			4000K	2574 lm	117 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W
	98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W		98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W
		3000K	XXXX lm	xx lm/W			3000K	XXXX lm	xx lm/W
		3500K	XXXX lm	xx lm/W			3500K	XXXX lm	xx lm/W
		4000K	XXXX lm	xx lm/W			4000K	XXXX lm	xx lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W
26W	80 CRI	2700K	3120 lm	120 lm/W	30W	80 CRI	2700K	3510 lm	117 lm/W
		3000K	3250 lm	125 lm/W			3000K	3660 lm	122 lm/W
		3500K	3328 lm	128 lm/W			3500K	3750 lm	125 lm/W
		4000K	3406 lm	131 lm/W			4000K	3840 lm	128 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W
	90 CRI	2700K	2678 lm	103 lm/W		90 CRI	2700K	3000 lm	100 lm/W
		3000K	2808 lm	108 lm/W			3000K	3150 lm	105 lm/W
		3500K	2886 lm	111 lm/W			3500K	3240 lm	108 lm/W
		4000K	2938 lm	113 lm/W			4000K	3300 lm	110 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W
	98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W		98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W
		3000K	XXXX lm	xx lm/W			3000K	XXXX lm	xx lm/W
		3500K	XXXX lm	xx lm/W			3500K	XXXX lm	xx lm/W
		4000K	XXXX lm	xx lm/W			4000K	XXXX lm	xx lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W

TEKNİK BİLGİLER

MODEL NO	BIANKA-M12 FRM SABİT ANKASTRE SPOT
ÜRÜN KODU	ST.ID.DWN.BIANKAM12FRM.0011
GÖVDE	ALUMİNYUM
GÖVDE HAREKETİ	SABİT
DİFÜZÖR	TEMPERLİ CAM
RENK TOLERANSI	3SDCM (MacAdam)
BAKIM FAKTÖRÜ	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 C° L90/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 C°
HATA ORANI	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 C°
FOTOBİYOLOJİK GÜVENLİK	RG1
İŞİK KAYNAĞI	COB
LED İŞİK AÇISI	12°, 24°, 36°
RENK SICAKLIĞI	2700K - 6500K
DIMMER	OPSİYONEL
DALİ ÖZELLİĞİ	OPSİYONEL
BESLEME VOLTAJI	220-240 VAC, 50/60 Hz
KORUMA SINIFI	IP20
UYGULAMA TİPİ	SIVA ALTI
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 ~ +50C°
AĞIRLIK	kg

TEKNİK ÇİZİM

