Smart Led

SET-3 AVI ANKASTRE SPOT

ST.ID.DWN.SET3AVI.0011 A+ A++ LED

Verimlilik hedefleyen gelişmiş tasarım ile maksimum enerji tasarrufu
150lm/w ile 3000K/90CRI ile en iyi verimlilik(opsiyonel)
3X18W'tan 3X34W'a kadar farklı güç seçenekleri
Perakende mağazacılık aydınlatması için mükemmel çözüm
Düşük UGR (<22)
Tunable White özelliği (opsiyonel)
Dali, Triac(Faz), 1-10V dim seçenekleri ve wireless kontrol sistemleri (opsiyonel)
Mükemmel ısı dağılımı için en iyi kalite materyal kullanımı
Farklı açılar sunan miro-silver reflektör seçenekleri
Temperli cam
Farklı kasa rengi seçenekleri
İnce ve dar çerçeve yapısı ile tavanlarınızda şık bir görünüm sağlar

Ürün Detayları

3x18W	80 CRI	2700K	3×2286 lm	127 lm/W
		3000K	3×2394 lm	133 lm/W
		3500K	3×2448 lm	136 lm/W
		4000K	3×2502 lm	139 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W
	90 CRI	2700K	3×1962 lm	109 lm/W
		3000K	3×2052 lm	114 lm/W
		3500K	3×2106 lm	117 lm/W
		4000K	3×2160 lm	120 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W
	98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W
		3000K	XXXX lm	xx lm/W
		3500K	XXXX lm	xx lm/W
		4000K	XXXX lm	xx lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W

3x22W	80 CRI	2700K	3×2750 lm	125 lm/W
		3000K	3×2860 lm	130 lm/W
		3500K	3×2926 lm	133 lm/W
		4000K	3×2992 lm	136 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W
	90 CRI	2700K	3×2332 lm	106 lm/W
		3000K	3×2464 lm	112 lm/W
		3500K	3×2530 lm	115 lm/W
		4000K	3×2574 lm	117 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W
	98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W
		3000K	XXXX lm	xx lm/W
		3500K	XXXX lm	xx lm/W
		4000K	XXXX lm	xx lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W

3x26W	80 CRI	2700K	3×3120 lm	120 lm/W
		3000K	3×3250 lm	125 lm/W
		3500K	3×3328 lm	128 lm/W
		4000K	3×3406 lm	131 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W
	90 CRI	2700K	3×2678 lm	103 lm/W
		3000K	3×2808 lm	108 lm/W
		3500K	3×2886 lm	111 lm/W
		4000K	3×2938 lm	113 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W
	98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W
		3000K	XXXX lm	xx lm/W
		3500K	XXXX lm	xx lm/W
		4000K	XXXX lm	xx lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W

3x30W	80 CRI	2700K	3×3510 lm	117 lm/W
		3000K	3×3660 lm	122 lm/W
		3500K	3×3750 lm	125 lm/W
		4000K	3×3840 lm	128 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W
	90 CRI	2700K	3×3000 lm	100 lm/W
		3000K	3×3150 lm	105 lm/W
		3500K	3×3240 lm	108 lm/W
		4000K	3×3300 lm	110 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W
	98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W
		3000K	XXXX lm	xx lm/W
		3500K	XXXX lm	xx lm/W
		4000K	XXXX lm	xx lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W

3x34W	80 CRI	2700K	3×3876 lm	114 lm/W
		3000K	3×4046 lm	119 lm/W
		3500K	3×4148 lm	122 lm/W
		4000K	3×4216 lm	124 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W
	90 CRI	2700K	3×3332 lm	98 lm/W
		3000K	3×3468 lm	102 lm/W
		3500K	3×3570 lm	105 lm/W
		4000K	3×3638 lm	107 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W
	98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W
		3000K	XXXX lm	xx lm/W
		3500K	XXXX lm	xx lm/W
		4000K	XXXX lm	xx lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W

TEKNİK BİLGİLER

MODEL NO	SET-3 AVI ANKASTRE SPOT
ÜRÜN KODU	ST.ID.DWN.SET3AVI.0011
GÖVDE	ALUMİNYUM
GÖVDE HAREKETİ	355° YATAY, 30° DİKEY
DİFÜZÖR	TEMPERLİ CAM
RENK TOLERANSI	3SDCM (MacAdam)
BAKIM FAKTÖRÜ	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 C° L90/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 C°
HATA ORANI	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 C°
FOTOBİYOLOJİK GÜVENLİK	RG1
IŞIK KAYNAĞI	COB
LED IŞIK AÇISI	18°, 24°, 36°, 45°
RENK SICAKLIĞI	2700K – 6500K
DIMMER	OPSİYONEL
DALİ ÖZELLİĞİ	OPSİYONEL
BESLEME VOLTAJI	220-240 VAC, 50/60 Hz
KORUMA SINIFI	IP20
UYGULAMA TİPİ	SIVA ALTI
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 – +50C°
AĞIRLIK	kg

TEKNİK ÇİZİM