

## VERONICA-S SABİT ANKASTRE SPOT

ST.ID.DWN.VERONICAS.0011

A A+ A++ LED



Verimlilik hedefleyen gelişmiş tasarım ile maksimum enerji tasarrufu  
150lm/w @ 3000K/90CRI ile en iyi verimlilik(opsiyonel)  
18W'tan 34W'a kadar farklı güç seçenekleri  
Perakende mağazacılık aydınlatması için mükemmel çözüm  
Düşük UGR (<22)  
Tunable White özelliği (opsiyonel)  
DALI, Triac(Faz), 1-10V dim seçenekleri ve wireless kontrol sistemleri (opsiyonel)  
Mükemmel ısı dağılımı için en iyi kalite materyal kullanımı  
Farklı açılar sunan miro-silver reflektör seçenekleri  
Temperli cam  
Farklı kasa rengi seçenekleri  
İnce ve dar çerçeve yapısı ile tavanlarınızda şık bir görünüm sağlar



### Ürün Detayları

Power (W)	CRI	Temp (K)	Lumen (lm)	lm/W	Power (W)	CRI	Temp (K)	Lumen (lm)	lm/W
18W	80 CRI	2700K	2286 lm	127 lm/W	22W	80 CRI	2700K	2750 lm	125 lm/W
		3000K	2394 lm	133 lm/W			3000K	2860 lm	130 lm/W
		3500K	2448 lm	136 lm/W			3500K	2926 lm	133 lm/W
		4000K	2502 lm	139 lm/W			4000K	2992 lm	136 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W
	90 CRI	2700K	1962 lm	109 lm/W		90 CRI	2700K	2332 lm	106 lm/W
		3000K	2052 lm	114 lm/W			3000K	2464 lm	112 lm/W
		3500K	2106 lm	117 lm/W			3500K	2530 lm	115 lm/W
		4000K	2160 lm	120 lm/W			4000K	2574 lm	117 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W
	98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W		98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W
		3000K	XXXX lm	xx lm/W			3000K	XXXX lm	xx lm/W
		3500K	XXXX lm	xx lm/W			3500K	XXXX lm	xx lm/W
		4000K	XXXX lm	xx lm/W			4000K	XXXX lm	xx lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W
26W	80 CRI	2700K	3120 lm	120 lm/W	30W	80 CRI	2700K	3510 lm	117 lm/W
		3000K	3250 lm	125 lm/W			3000K	3660 lm	122 lm/W
		3500K	3328 lm	128 lm/W			3500K	3750 lm	125 lm/W
		4000K	3406 lm	131 lm/W			4000K	3840 lm	128 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W
	90 CRI	2700K	2678 lm	103 lm/W		90 CRI	2700K	3000 lm	100 lm/W
		3000K	2808 lm	108 lm/W			3000K	3150 lm	105 lm/W
		3500K	2886 lm	111 lm/W			3500K	3240 lm	108 lm/W
		4000K	2938 lm	113 lm/W			4000K	3300 lm	110 lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W
	98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W		98 CRI	2700K	XXXX lm	xx lm/W
		3000K	XXXX lm	xx lm/W			3000K	XXXX lm	xx lm/W
		3500K	XXXX lm	xx lm/W			3500K	XXXX lm	xx lm/W
		4000K	XXXX lm	xx lm/W			4000K	XXXX lm	xx lm/W
		5000K	XXXX lm	xx lm/W			5000K	XXXX lm	xx lm/W
		6500K	XXXX lm	xx lm/W			6500K	XXXX lm	xx lm/W

### TEKNİK BİLGİLER

MODEL NO	VERONICA-S SABİT ANKASTRE SPOT
ÜRÜN KODU	ST.ID.DWN.VERONICAS.0011
GÖVDE	ALUMİNYUM
GÖVDE HAREKETİ	SABİT
DİFÜZÖR	TEMPERLİ CAM
RENK TOLERANSI	3SDCM (MacAdam)
BAKIM FAKTÖRÜ	L80/B10 ≥ 50.000h, T <sub>a</sub> 25 C° L90/B10 ≥ 50.000h, T <sub>a</sub> 25 C°
HATA ORANI	C0/B10 ≥ 50.000h, T <sub>a</sub> 25 C°
FOTOBİYOLOJİK GÜVENLİK	RG1
IŞIK KAYNAĞI	COB
LED IŞIK AÇISI	12°, 24°, 36°
RENK SICAKLIĞI	2700K ~ 6500K
DIMMER	OPSIYONEL
DALİ ÖZELLİĞİ	OPSIYONEL
BESLEME VOLTAJI	220-240 VAC, 50/60 Hz
KORUMA SINIFI	IP20
UYGULAMA TİPİ	SİVA ALTI
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 ~ +50C°
AĞIRLIK	kg

### TEKNİK ÇİZİM

